

## AGRI GETRIEBE-HYDRAULIKÖL UTTO

### Beschreibung

**AGRI GETRIEBE-HYDRAULIKÖL UTTO** ist ein kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl auf Basis solvent raffinierter Grundöle, die durch Zugabe von Additiven folgende Eigenschaften besitzen:

- Sehr hohen, stabilen Viskositätsindex.
- Einen sehr niedrigen Fließpunkt.
- Hohe Oxidationsstabilität.
- Sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit.
- Weitestgehender Schutz gegen Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung.
- Günstiges Reibwertverhalten bei im Ölbad laufenden Bremsen (Nass-Bremsen) in Lastschaltkupplungen und Nebenantrieben.

### Anwendungsbereich

Ein speziell entwickeltes Universalöl zur Schmierung und Kraftübertragung in kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen, wie sie in den meisten Ackerschleppern und Baggern verlangt wird (TOU).

### Produktdaten

Dichte bei 15 °C	ca. 0,870 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 62 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität 100 °C	ca. 10,1 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	> 145
Flammpunkt COC	> 200 °C
Pourpoint	> -36 °C

### Qualitätsniveau

Als Getriebeöl: API GL 4 SAE 80W  
Als Hydrauliköl: HVLP 46, 68 nach DIN 51 524 Teil 3

### Leistungsvermögen (ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift):

John Deere J 20 C/D  
Ford ESN-M2C 86B/C/134 D  
Massey Ferguson M 1135/M 1141/M 1143/M 1145  
Case IH-MS 1206/1207/1210  
Caterpillar TO-2  
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E  
SDFG OT-1891A  
Allison C-4  
Volvo BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen)  
Renault 180596  
FNHA 2-C-200.00/ MAT 3505/3506/3525  
NH 410B  
White Farm (AGCO) Q- 1802/-182616  
Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL

Stand 09/2014