

## AGRI UNIVERSALÖL 10W-40 STOU

### Beschreibung

**AGRI UNIVERSALÖL 10W-40 STOU** ist ein Mehrbereichs-Mehrzwecköl, auf Basis von Hydrocrack (HC)-Synthese-Grundölen, für die einheitliche Versorgung von Aggregaten in landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen. Die Viskositätsklasse SAE 10W-40 ermöglicht eine ganzjährige Versorgung und sichert gutes Kaltstartverhalten des Motors und ein gutes Ansprechen der Hydraulik.

### Anwendungsbereich

**AGRI UNIVERSALÖL 10W-40 STOU** ist für den Einsatz in Diesel- und Ottomotoren, einschließlich turbogeladener Dieselmotoren, sowie für Hydraulikanlagen und Getriebe mit gemeinsamer Ölfüllung bestimmt. Auch in Achsantrieben wird **AGRI UNIVERSALÖL 10W-40 STOU** eingesetzt, sofern nicht ein Öl der API-Klasse GL 5 vorgeschrieben ist. Aufgrund der speziellen Additivierung von **AGRI UNIVERSALÖL 10W-40 STOU** werden Geräusche und "Stick-Slip-Erscheinungen" an den im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und "nassen Bremsen" verhindert.

### Produktdaten

Dichte bei 15 °C	ca. 0,892 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 86,00 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität 100 °C	ca. 13,20 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	> 151
Flammpunkt COC	> 225 °C
Pourpoint	> -30 °C

### Qualitätsniveau

Als Motorenöl: ACEA E2; API CF-4/SF  
 Als Getriebeöl: API GL 4 (SAE 80W-90)  
 Als Hydrauliköl: HVLP D 46, 68, 100  
 DIN 51 524 Teil 3

### Leistungsvermögen (ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift):

John Deere J20C/ J 27  
 Ford ESN-M2C 159C/134B/C/D  
 Massey Ferguson M 1135/ M 1139/ M 1143/ M 1144  
 Case IH-MS 1207  
 Caterpillar TO-2  
 ZF TE-ML 06B/07B  
 Allison C-4  
 New Holland NH 410 B

Stand 09/2014