

GETRIEBEÖL 80W GL 4

Beschreibung *GETRIEBEÖL 80W GL 4 ist in nahezu allen normalverzahnten Kfz-Getrieben und Hypoidgetrieben mit kleinem Achsversatz, für die ein GL 4 Getriebeöl vorgeschrieben ist, einsetzbar.*

Anwendungsbereich *GETRIEBEÖL 80W GL 4 ist ein vielseitig einsetzbares Hochleistungs-Getriebeöl entsprechend der internationalen API- Klassifikation GL 4. Bevorzugt findet dieses Getriebeöl Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben, normal beanspruchten Antriebsachsen, Triebwerken von Schleppern, Landmaschinen und Baugeräten. Beim Einsatz sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten.*

Produktdaten

Dichte bei 15 °C	ca. 0,883kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 77 mm ² /s
Viskosität 100 °C	ca. 9,5 mm ² /s
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC	> 205°C
Pourpoint	> -27°C

Qualitätsniveau API GL 4

**Leistungsvermögen
(ist praxisbewährt und
erprobt in Aggregaten mit
Füllvorschrift):** MIL-L-2105
GM
MB 235.1; MAN 341 Typ E1/ Z1; Ford SQ-M2C 9008 A; ZF TE-ML
02B/17A

Stand 09/2014