

GETRIEBEÖL 85W-90 GL 5

Beschreibung

GETRIEBEÖL 85W-90 GL 5 ist als besonders hochlegiertes Hypoid-Getriebeöl für den Einsatz in Verteilergetrieben, wie z.B. Achsantrieben, unter erschwerten Betriebsbedingungen (z.B. Baustelleneinsatz und Anhängerbetrieb), für die ein Öl gemäß API GL 5 vorgeschrieben ist, geeignet.

Nicht für den Einsatz in Synchronschaltgetrieben vorgesehen!

Anwendungsbereich

GETRIEBEÖL 85W-90 GL 5 ist ein Hypoidgetriebeöl für hochbelastete Antriebsachsen und Endantriebe, insbesondere bei Kegelradgetrieben mit Achsversatz und Hypoidverzahnung.

Produktdaten

Dichte 15 °C	ca. 0,898 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 199 mm ² /s
Viskosität 100 °C	ca. 16,2 mm ² /s
Viskositätsindex	91
Flammpunkt COC	> 180 °C
Pourpoint	> -18 °C

Qualitätsniveau

API GL 5

Leistungsvermögen (ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift):

MIL-L-2105 D
Ford M2C9002-A
GM
Mack GO-G
MB 235.0; MAN 342 Typ M1; Renault; DAF; ZF TE-ML
05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A