

## LKW MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD

### Beschreibung

**LKW MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für alle Diesel- und Ottomotoren.

**LKW MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD** wurde mit dem Ziel entwickelt die wachsenden Anforderungen der modernen, aufgeladenen Diesel- und Ottomotoren mit hoher spezifischer Leistung zu erfüllen.

**LKW MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD** gehört zur höchsten Leistungsklasse von Motorenölen. Es übertrifft die hohen Anforderungen, die an sog. SHPD-Öle (Super High Performance Diesel) gestellt werden und entspricht gleichzeitig der in den USA für Dieselmotorenöle höchsten Leistungsklasse CI-4.

### Anwendungsbereich

**LKW MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für den Ganzjahreseinsatz in allen Otto- und Dieselmotoren, insbesondere für Turbo-, Diesel- und Lkw- Motoren im kommunalen Bereich, im Fernverkehr und unter schwersten Betriebsbedingungen.

### Produktdaten

Dichte 15 °C	ca. 0,888 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 102 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität 100 °C	> 14 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	> 140
Flammpunkt COC	> 200 °C
Pourpoint	> -24 °C

### Qualitätsniveau

API CI-4/SL  
ACEA E7/A3/B3  
Global DHD-1

### Leistungsvermögen (ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift):

MB 228.3/229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3;  
MTU DDC Type 2; Cummins 20078; Mack EO-M Plus; Renault RLD-2;  
Caterpillar ECF-1-a/ ECF-2; Deutz DQC III-10; Allison C-4

Stand 09/2014